



Цифровой текстильный принтер NC-FZ0609

Артикул : **NC-FZ0609**
Производитель : **Nocai**

Текстильный принтер прямой печати по натуральным тканям. Две ровные поверхности печати и оба составляют по 30x40 см. Печать производится на текстильных и трикотажных изделиях. Новая удерживающая система зажима печатающей головки в замок в не рабочее время имеет функцию её очистки и увлажнения. Для повышения эффективности печати, печатающие головки поместили в различные положения и производит одновременно и белую и цветную печать. Система независимого впрыска при очистке печптающей головки создает на ней гладкий эффект. Система воздушной очистки ниже алюминиевого моста предотвращает фактора попадания влаги, пыли и другое вмешательство. Дизайн подноса печатной ткани прост и одновременно обеспечивает ровность материалов и прекрасную печать. Особенный дизайн резервуара чернил обеспечивает их нагрев и включает в себя систему рециркуляции чернил во избежании появления осадков.

Описание

1. Сборка осуществляется на всех этапах процесса одним человеком, используется японская система менеджмента Кайдзен.
2. Встроенная защита печатающей головки от столкновения с материалом для печати.
3. Система рециркуляции белых чернил.
4. Печать белыми и цветными чернилами происходит одновременно за один проход, чем достигается высокая точность совмещения подложки и изображения;
5. ПО (RIP) имеет функцию расчета стоимости использованных чернил на задание печати. Принтер не содержит чипов, блокирующих работу устройства.
6. Функция автоматической очистки печатных головок.
7. Максимальная толщина материала 100 мм

Характеристики

Технология печати	Струйный
Печатные головки	2шт, Epson XP600 (3.5Пл)
Максимальный размер печати	600x900мм (2 подноса размером 300x400мм каждый)
Максимальная толщина материала	110мм
Максимальный вес материала	30кг

Тип чернил	Пигментные чернила на водной основе ORCHID TX (текстильные чернила)
Система сушки (тип УФ излучения)	Термопресс (в комплект не входит)
Цветовая модель (схема)	CMYK+WW/CMYK+CMYK
Подача чернил	Встроенная система непрерывной подачи чернил (СНПЧ)
Разрешение печати	до 1440dpi
Рабочие скорости печати (Uni)	4 прохода 4м²/час
Рабочие скорости печати (Bidi.)	4 прохода 7.5м²/час
Тип печати	Uni-; Bidirectional
Тип материалов	Хлопок, лен, вискоза и т.д.
Размер принтера в коробке	1700x1800x900мм
Размер принтера	1530x1600x712мм
Вес принтера (брутто/нетто)	300кг / 160кг
Программное обеспечение (RIP)	PhotoPrint
Форматы изображений	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd
Тип подключения	LAN Ethernet
Операционная система	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Энергопотребление	0,78кВт/ч в режиме печати и 0,1кВт/ч в режиме ожидания
Электропитание	220В /110В 50-60Гц
Рабочая влажность в помещении	15% - 20%
Рабочая температура в помещении	20°C - 25°C